

Montage innenlauf Phantom2





Maße für Wandplattenmontage
















Träger ausrichtbar

Montagefolge

Ohne Zwischenträger

- 1. Beide Träger an die Wand montieren (1)
- 2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen (2)
- 3. Profil auf einer Seite einhängen (3)
- 4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
- 5. Profileinsatz leicht festschrauben 5
- 6. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

Mit Zwischenträger

- 1. Alle Träger an die Wand montieren ①
- Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen Q Zwischenträger-Schrauben herausdrehen
- 3. Schrauben des Zwischenträgers ins Profil einführen und am Zwischenträger lose verschrauben ⑦
- 4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben
- 5. Profileinsatz leicht festschrauben 5
- 6. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥
- In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.

<u>Pflegehinweise</u>

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.