



PFLEGEANLEITUNG

Die faltenfesten ffuss-Stoffe sind leicht zu reinigen. Plisseestoffe werden einfach in einer ca. 30°C warmen Feinwaschmittellauge geschwenkt. Gut ausspülen, das Stoffpaket zusammenfalten und Wasser ausdrücken. Die Anlage darf nicht mehr tropfen. Feucht aufhängen und im geschlossenen Zustand trocknen lassen. Während des Trocknens den Faltsstore mehrmals öffnen und wieder schließen, damit die Falten nicht verkleben. Nicht bügeln. Bei Elektro- und Kurbelanlagen dürfen die mechanischen Teile nicht in Lauge oder Wasser gelangen. Ausgeschlossen hiervon sind alle metallisierten Stoffe sowie beschichtete Abdunklungsstoffe. Diese sind mit einem Tuch leicht abzuwischen. Nicht reiben! Nähere Angaben bzgl. Reinigungsspezifikationen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte der Übersicht „Materialeigenschaften“. Von einer chemischen bzw. Ultraschallreinigung raten wir ab und übernehmen keinerlei Gewährleistung.

Wichtig:

Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit der Anlage direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen. Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen (bezüglich Montageabstand beachten Sie auch die zugehörige Montageanleitung).

Keine Gewährleistung übernehmen wir für Stoffbeschädigungen, die durch Tropfwasser oder Fliegenexkrememente entstehen. ffuss-Faltsstores sind nur für den Einsatz in beheizten Innenräumen geeignet und nicht für den Außenbereich oder Schwimmbäder vorgesehen. Keine Gewährleistung wird deshalb bei einer Montage in offenen oder teilverglasten Überdachungen (Freisitz) sowie Schwimmbädern im Außenbereich übernommen.

Elektroanlagen sind nicht für die Montage in Feuchträumen (Bäder, Schwimmbäder, Gewächshäuser) geeignet.

Tip:

Verwenden Sie Ihren ffuss-Faltsstore täglich und Sie werden lange Zeit Freude daran haben.